



- 凡例
- 壁 : H=2200
 - 壁 : 天井まで
 - 既存→LEDベースライトに変更
 - 既存撤去
 - LEDベースライト

BL1 A	事務室	×10	BL2 B	更衣室・倉庫	×4	DL1 C	トイレ	×4	DL2 D	通路	×2	UD1 E	通路	×2	UD2 F	ディスプレイ	×1
 <p>LZB-92585 XW ¥3,400-(税抜) (ユニット別売) 別売適合ユニット LZA-92824W使用時 定格光束 6900lm 消費電力 43w</p> <p>LEDユニット 32.5W ●巾65 長1212 高49mm 1.0kg ●調光モード機能付(明るさ約70%) ●光源寿命40,000時間(光束維持率85%) ●調光器併用不可 ●無線制御モジュールをご使用の場合、調光モード機能が無効となります。</p>		 <p>LZA-92823 W ¥25,600-(税抜) (本体別売) 別売適合ユニット LZA-92824W使用時 定格光束 6900lm 消費電力 43w</p> <p>LEDユニット ●巾65 長1212 高49mm 1.0kg ●調光モード機能付(明るさ約70%) ●光源寿命40,000時間(光束維持率85%) ●調光器併用不可 ●無線制御モジュールをご使用の場合、調光モード機能が無効となります。</p>		 <p>LZA-92821 W ¥20,300-(税抜) (本体別売) 別売適合ユニット LZA-92824W使用時 定格光束 6900lm 消費電力 43w</p> <p>LEDユニット 21W ●巾65 長1212 高49mm 1.0kg ●調光モード機能付(明るさ約70%) ●光源寿命40,000時間(光束維持率85%) ●調光器併用不可 ●無線制御モジュールをご使用の場合、調光モード機能が無効となります。</p>		 <p>DDL-6002 YWG 電球色 / 2700K-Ra83 ¥4,600-(税抜) (LED内蔵) 定格光束 消費電力 調光器タイプ-消費電力 440lm 5.8W 75.8mW</p> <p>LED LED 5.8W 白熱灯60W相当 ●調光器 白昼 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ116 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.3kg ●7VA ●接続(ネジ付) ●AC100V ●調光可能(1%~100%) ●電源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm</p>		 <p>DDL-6004 YWG 電球色 / 2700K-Ra83 ¥7,000-(税抜) (LED内蔵) 定格光束 消費電力 調光器タイプ-消費電力 710lm 7.8W 91.0mW</p> <p>LED LED 7.8W 白熱灯100W相当 ●調光器 白昼 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ116 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.3kg ●7VA ●接続(ネジ付) ●AC100V ●調光可能(1%~100%) ●電源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm</p>		 <p>DDL-4913 YWG 電球色 / 2700K-Ra83 ¥21,800-(税抜) (LED内蔵) 定格光束 消費電力 調光器タイプ-消費電力 300lm 5.8W 51.7mW</p> <p>LED LED 5.8W ダイクロロゲン50W相当 ●アルミ板 白(一部黒塗装) ●アルミダイオキスト クロムメッキクリア塗装 ●アクリル 透明(半透明) ●径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg ●7VA ●接続(ネジ付) ●AC100V ●調光可能(1%~100%) ●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm</p>		 <p>DDL-5444 YWG 電球色 / 2700K-Ra83 ¥21,800-(税抜) (LED内蔵) 定格光束 消費電力 調光器タイプ-消費電力 420lm 5W 84.0mW</p> <p>LED LED 5W ダイクロロゲン50W相当 ●アルミ板 白(一部黒塗装) ●アルミダイオキスト クロムメッキクリア塗装 ●アクリル 透明(半透明) ●径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg ●7VA ●接続(ネジ付) ●AC100V ●調光可能(1%~100%) ●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm</p>					

DL3 G	会議室	×16	よくばり照明調光器	×2	IL1 H	階段踊り場間接照明	×1	IL2	ディスプレイ埋込	×4	×1	×1	×3	IL3	ディスプレイ下 カウンター下	×3	×2		
 <p>DDL-6809 FWG 電球色 / 2700K-Ra83 / 3500K-Ra83 / 5000K-Ra83 ¥11,000-(税抜) (LED内蔵) 定格光束 消費電力 調光器タイプ-消費電力 780lm 8.4w 92.8mW</p> <p>LED LED 8.4W 白熱灯100W相当 ●調光器 白昼 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg ●7VA ●接続(ネジ付) ●AC100V ●調光可能(1%~100%) ●電源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm</p>		 <p>DP-39672 ¥16,500-(税抜) LED専用調光器 位相タイプ 300VA用 出18mm 0.2kg ●プラスチック 白 ●巾70 高さ120 埋込穴φ116 埋込深30 ●LED専用 ●容量300VA ●3段階アジャストスイッチ付 ●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 ●AC100V ●接続(ネジ付) ●電源寿命40,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm</p>		 <p>DSY-4930 YWG 電球色 / 2700K-Ra83 ¥31,000-(税抜) (LED内蔵) 定格光束 消費電力 調光器タイプ-消費電力 2340lm 21W 111.4mW</p> <p>LED LED 21W (電源内蔵) ●アルミ製材 白アルマイト ●ポリカーボネート 乳白(マット) ●巾36 長1492 高46mm 1.8kg ●22VA ●AC100V ●接続最大29台まで ●調光可能(1%~100%) ●シーンコントローラ別売 ●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ●電源寿命40,000時間 ●延長ケーブルは連結させる器具を ●オプション延長ケーブル別売(DP-40203) ●取付可能天井厚5~25mm</p>		 <p>DP-40173 ¥1,100-(税抜) 電源接続ケーブル 口出し線仕様 ●全長500mm 0.4kg ●先端部片側 3芯線 ●電源接続時には必ず電源接続 ●ケーブルが必要で、1回路 ●に1本お求めください。</p>		 <p>DSY-5235 YWG 電球色 / 2700K-Ra83 ¥35,800-(税抜) (LED内蔵) 定格光束 消費電力 調光器タイプ-消費電力 554lm 13.3W 41.8mW</p> <p>LED LED 13.3W (電源内蔵) ●アルミ製材 シルバーアルマイト ●ポリカーボネート 乳白 ●巾12 長1008 高16mm 0.15kg ●11.8VA ●DC24V ●接続最大4台まで(DP-39105使用時) ●調光可能(1%~100%) ●電源寿命40,000時間 ●延長ケーブルは連結させる器具を ●オプション延長ケーブル別売(DP-39097) ●取付可能天井厚5~25mm</p>		 <p>DP-39098 ¥1,600-(税抜) 電源接続ケーブル ●全長3m 0.05kg ●先端部片側 3芯線</p>		 <p>DP-39105 ¥16,500-(税抜) 屋内用直流電源装置 ●巾53 高さ228 高44mm 0.3kg ●最大出力60VA ●最大入力電圧0.72/0.36/0.30A ●入力電圧AC100/200/242V ●定格電圧DC24V</p>		 <p>DP-41143 ¥1,600-(税抜) 延長ケーブル ●全長1m 0.01kg</p>		 <p>DSY-4928 YWG 電球色 / 2700K-Ra83 ¥22,000-(税抜) (LED内蔵) 定格光束 消費電力 調光器タイプ-消費電力 1410lm 13.5W 104.4mW</p> <p>LED LED 13.5W (電源内蔵) ●アルミ製材 白アルマイト ●ポリカーボネート 乳白(マット) ●巾36 長1492 高46mm 1.1kg ●14VA ●DC24V ●接続最大29台まで ●調光可能(1%~100%) ●電源寿命40,000時間 ●延長ケーブルは連結させる器具を ●オプション延長ケーブル別売(DP-40203) ●取付可能天井厚5~25mm</p>		 <p>DP-40173 ¥1,100-(税抜) 電源接続ケーブル 口出し線仕様 ●全長500mm 0.4kg ●先端部片側 3芯線 ●電源接続時には必ず電源接続 ●ケーブルが必要で、1回路 ●に1本お求めください。</p>	

IL4	エントランス下り天井	×1	×3	×1	×1	IL5	通路	×2	×1	×1	CL	エントランス	×4	BL	トイレ	×4	PL	階段室	×5
 <p>DWP-5275 YT 電球色 / 2700K-Ra82 ¥42,500-(税抜) (LED内蔵) 定格光束 消費電力 調光器タイプ-消費電力 500lm 13.5w 37.0mW</p> <p>LED LED 13.5W (電源内蔵) ●プラスチック 乳白 ●巾29 長1224 高200mm 0.13kg ●電圧降下 13.8VA ●負荷容量 9.6VA ●DC24V ●接続最大6台まで ●電源接続ケーブル別売(DP-40169) ●屋内用電源装置別売(DP-40172) ●屋内用電源装置別売(DP-39105) ●必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要で、1回路に1本お求めください。 注)調光器、スイッチの場合は電圧降下で計算してください。 電圧の場合は負荷容量で計算してください。 ●延長ケーブルは連結させる器具を必ず電圧降下で使用してください。 ●オプション延長ケーブル別売(DP-40170) ●調光ドライブを使用することで調光可能(ただし調光ドライブは別売に必要です) ●光源寿命40,000時間</p>		 <p>DWP-5276 YT 電球色 / 2700K-Ra82 ¥48,500-(税抜) (LED内蔵) 定格光束 消費電力 調光器タイプ-消費電力 600lm 15.5w 38.7mW</p> <p>LED LED 15.5W (電源内蔵) ●プラスチック 乳白 ●巾29 長1484 高200mm 0.16kg ●電圧降下 15.8VA ●負荷容量 11.6VA ●DC24V ●接続最大5台まで ●電源接続ケーブル別売(DP-40169) ●屋内用電源装置別売(DP-40172) ●屋内用電源装置別売(DP-39105) ●必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要で、1回路に1本お求めください。 注)調光器、スイッチの場合は電圧降下で計算してください。 電圧の場合は負荷容量で計算してください。 ●延長ケーブルは連結させる器具を必ず電圧降下で使用してください。 ●オプション延長ケーブル別売(DP-40170) ●調光ドライブを使用することで調光可能(ただし調光ドライブは別売に必要です) ●光源寿命40,000時間</p>		 <p>DP-39105 ¥16,500-(税抜) 屋内用直流電源装置 ●巾53 高さ228 高44mm 0.3kg ●最大出力60VA ●最大入力電圧0.72/0.36/0.30A ●入力電圧AC100/200/242V ●定格電圧DC24V</p>		 <p>DP-40169 ¥3,700-(税抜) 電源接続ケーブル ●全長1m 0.1kg ●先端部片側 3芯線 ●接続(ネジ付)</p>		 <p>DSY-4930 YWG 電球色 / 2700K-Ra83 ¥31,000-(税抜) (LED内蔵) 定格光束 消費電力 調光器タイプ-消費電力 2340lm 21W 111.4mW</p> <p>LED LED 21W (電源内蔵) ●アルミ製材 白アルマイト ●ポリカーボネート 乳白(マット) ●巾36 長1492 高46mm 1.8kg ●22VA ●AC100V ●接続最大29台まで ●調光可能(1%~100%) ●シーンコントローラ別売 ●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ●電源寿命40,000時間 ●延長ケーブルは連結させる器具を ●オプション延長ケーブル別売(DP-40203) ●取付可能天井厚5~25mm</p>		 <p>DSY-4928 YWG 電球色 / 2700K-Ra83 ¥22,000-(税抜) (LED内蔵) 定格光束 消費電力 調光器タイプ-消費電力 1410lm 13.5W 104.4mW</p> <p>LED LED 13.5W (電源内蔵) ●アルミ製材 白アルマイト ●ポリカーボネート 乳白(マット) ●巾36 長1492 高46mm 1.1kg ●14VA ●DC24V ●接続最大29台まで ●調光可能(1%~100%) ●電源寿命40,000時間 ●延長ケーブルは連結させる器具を ●オプション延長ケーブル別売(DP-40203) ●取付可能天井厚5~25mm</p>		 <p>AH 51113 ¥15,000-(税抜) 電球色 2700K-Ra83 21W-330lm-157.1lm/W ランプ: LEDフィラメント電球2.0W(E26) 本 体: 黒・しんちゅう古美色メッキヘアライン ●高: 170mm 幅: 95mm 重: 0.3kg ●光源寿命: 20,000時間 ●調光器併用不可 ●取付時、天井近接距離10cm ●4VA(100V)</p>		 <p>AH 51113 ¥15,000-(税抜) 電球色 2700K-Ra83 21W-330lm-157.1lm/W ランプ: LEDフィラメント電球2.0W(E26) 本 体: 黒・しんちゅう古美色メッキヘアライン ●高: 170mm 幅: 95mm 重: 0.3kg ●光源寿命: 20,000時間 ●調光器併用不可 ●取付時、天井近接距離10cm ●4VA(100V)</p>		 <p>AP 46958 L (フランジ) 非調光 (LED内蔵) ¥19,800-(税抜) 電球色 2700K-Ra83 6.1W-470lm-77.0lm/W LED 本 体: アルミ・マットファインホワイト塗装 セード: シリコン・乳白色 ●高: 100mm φ100 全長: 1300~600mm 重: 0.4kg ●光源寿命: 40,000時間 ●高圧調光器可能 ●コード・キャプタイヤコードφ4 ●調光器併用不可 ●10VA(100V) ●吊下げ可能 ●吊下げ時、天井近接距離10cm</p>		 <p>AP 46958 L (フランジ) 非調光 (LED内蔵) ¥19,800-(税抜) 電球色 2700K-Ra83 6.1W-470lm-77.0lm/W LED 本 体: アルミ・マットファインホワイト塗装 セード: シリコン・乳白色 ●高: 100mm φ100 全長: 1300~600mm 重: 0.4kg ●光源寿命: 40,000時間 ●高圧調光器可能 ●コード・キャプタイヤコードφ4 ●調光器併用不可 ●10VA(100V) ●吊下げ可能 ●吊下げ時、天井近接距離10cm</p>	